

SCISSOR LIFT

ZS0407DC Mikro

Electric Scissor Lift

MANUFACTURER · ZOOMLION

+90 216 999 95 99

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



Ask on WhatsApp

ZOOMLION

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORMLAR

ZS0407DC / ZS0407DC-Li

Mikro Serisi



ÖNEMLİ NOKTALAR

Yüksek Performans

- Verimli elektriksel yürüyüş sistemi
- 895 kg'lık düşük makine ağırlığı
- Kapalı halde %30'a kadar tırmanma kabiliyeti
- 6,5 m'lik çalışma yüksekliği
- Alçak ve dar alanlar için ideal kompakt ölçüler

Maliyet Verimliliği

- Bakım için ideal, modüler ve ortak parçalar
- Çekmece tipi yan bölmeler ile servis kolaylığı
- Sağlam, güçlü ve emniyetli



ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal kumanda sistemi	Dahili diyagnostik sistem
Hareket alarmı	Eğim koruma sistemi
Katlanabilir korkuluklar	Forklift cepleri
Flaşör	Tam yükseklikte sürüş imkanı
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Çalışma saati
Çukur koruma sistemi	Platform uzatma (tek yönlü)
Otomatik fren sistemi	Şarj koruma sistemi
Acil durum indirme sistemi	Makas emniyet kolu
Acil durum durdurma butonu	Yük algılama sistemi
Bakım gerektirmeyen aküler	Platform AC güç kaynağı
Korna	

Aksesuarlar & Opsiyonlar

- Platform çalışma ışıkları
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı
- Platform hava hattı
- Sentetik ayrıştırılabilir hidrolik yağ
- Başüstü muhafaza çubuğu



ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORMLAR



ZOOMLION

TEKNİK ÖZELLİKLER

ZS0407DC / ZS0407DC-Li

Mikro Serisi

MODEL	ZS0407DC	ZS0407DC-Li
BOYUTLAR		
Çalışma Yüksekliği	6,50 m	6,50 m
A – Platform Yüksekliği – Açık	4,50 m	4,50 m
B – Platform Yüksekliği – Kapalı	0,95 m	0,95 m
C – Platform Uzunluğu	1,29 m	1,29 m
D – Platform Genişliği	0,70 m	0,70 m
Platform Uzatma	0,60 m	0,60 m
E – Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	2,05 m	2,05 m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	1,70 m	1,70 m
F – Uzunluk	1,44 m	1,44 m
G – Genişlik	0,76 m	0,76 m
H – Aks Merkezleri Aralığı	1,05 m	1,05 m
I – Yerden Yükseklik - Kapalı	0,06 m	0,06 m
J – Yerden Yükseklik - Açık	0,017 m	0,017 m
PERFORMANS		
Yük Kapasitesi	240 kg	240 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	100 kg	100 kg
Maksimum Kişi Sayısı	2	2
Sürüş Hızı - Kapalı	4,0 km/h	4,0 km/h
Sürüş Hızı - Açık	0,8 km/h	0,8 km/h
Dönme Yarıçapı - İç	0,40 m	0,40 m
Dönme Yarıçapı - Dış	1,60 m	1,60 m
Kaldırma Motoru	24V / 1,2 kW	24V / 1,2 kW
Yürüyüş Motoru	24V / 2 x 0,45 kW	24V / 2 x 0,45 kW
Kaldırma / İndirme Süresi	23s / 25s	23s / 25s
Tırmanma Kabiliyeti	30% (17°)	30% (17°)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay / Dikey)	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Kumanda Sistemi	Oransal	Oransal
Sürüş	Arka Tekerler	Arka Tekerler
Fren	Arka Tekerler	Arka Tekerler
Lastikler	230mm x 80mm	230mm x 80mm
GÜÇ KAYNAĞI		
Aküler	2 x 12V-85Ah	80Ah Li-ion
Şarj Cihazı	24V / 15A	24V / 15A
AĞIRLIK		
Ağırlık	895 kg	895 kg



At height, you're safe with us

A large hire fleet of scissor, articulated, telescopic, vertical mast, trailer-mounted, tracked and truck-mounted platforms, delivered fully documented and well maintained. Let us help you choose the right machine.

- ✓ Free site survey and machine selection
- ✓ Periodic inspection and CE paperwork
- ✓ Operator training
- ✓ Transport and delivery across Türkiye
- ✓ Maintenance and on-site service throughout the hire
- ✓ 24/7 on-site support line

1,500+

corporate clients

CE-marked

inspected delivery

Across Türkiye

transport

24/7

on-site support

CONTACT

+90 216 999 95 99

WhatsApp +90 536 915 98 11

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



Ask on WhatsApp