

MAKASLI PLATFORM

HA Li Serisi

Akülü makaslı platform

ÜRETİCİ · ZOOMLİON

+90 216 999 95 99

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor

ZOOMLION

Makaslı Platform Ürünleri

HA-L serisi

Comply with CE Standard



ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Verimlilik Ve Düşük İşletme

- ▶ Çift mod desteği sayesinde dış mekan kullanımına uygundur;
- ▶ AC motor koruma sınıfı IP67'ye ulaşır ve daha uzun ömürlüdür;
- ▶ Lityum pil güç sistemi kullanır, uzun pil ömrü ve -20°C'ye kadar soğuk ortamlarda çalışmaya uyum sağlar;
- ▶ Hassas kontrol, çalışma istikrarını önemli ölçüde artırır;
- ▶ Daha yüksek yerden yükseklik, manevra kabiliyetini artırır.

Maliyeti

- ▶ Eklem yerleri yağlama veya bakım gerektirmez;
- ▶ Tüm kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen bir AC motor kullanır;
- ▶ Kolayca incelenebilir ve onarılabilir.

Akıllı Bağlantı

- ▶ Çift koruma – Akü Yönetim Sistemi (BMS) + Genel Kontrol Sistemi – akü güvenliğini sağlar;
- ▶ Uzaktan izleme ve kiralama sistemi, ekipman bilgilerinin kolayca edinilmesini ve etkili operasyon yönetimini mümkün kılar.

Ürün Yapılandırması

Standart Yapılandırma

GPS, oransal kontrol,	Otomatik çukur koruma sistemi
hareket uyarı zili, katlanır çit,	Uzaktan izleme ve kiralama
çalışma flaş lambası,	yönetim platformu
platform otomatik kilitlenen kapı,	Toplam seyahat mesafesi
bakım gerektirmeyen pil.	Çalışma programı
Otomatik frenleme sistemi	Tek yönlü uzatma platformu
Acil iniş sistemi	Şarj koruma sistemi
Acil durdurma düğmesi	Güvenlik bakım destek çubuğu
Anıza teşhis sistemi	Standart taşıma forklift limanı
Devrilme koruma sistemi	

Opsiyonel Özellikler

- ▶ Platform çalışma lambası;
- ▶ Yük algılama sistemi;
- ▶ Platforma AC güç kaynağı;




ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Model	ZS0607HA-Li	ZS0808HA-Li	ZS0812HA-Li	ZS1012HA-Li	ZS1212HA-Li	ZS1414HA-Li
Size						
Maksimum çalışma yüksekliği	7.8m/ 6.4m	10.00m/ 7.8m	10.00m	11.80m	13.80m/ 10m	15.7m/ 10.5m
A. Maksimum Platform Yüksekliği	5.8m/ 4.4m	8.00m/ 5.8m	8.00m	9.80m	11.80m/ 8m	13.7m/ 8.5m
B. Minimum Platform Yüksekliği	1.05m	1.26m	1.26m	1.39m	1.52m	1.54m
C. Çalışma Platformu Uzunluğu	1.65m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.67m
D. Çalışma Platformu Genişliği	0.74m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m	1.12m
Platform Uzatma Boyutu	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E. Toplam Makine Yüksekliği	2.20m	2.4m	2.4m	2.53m	2.66m	2.68m
Toplam Makine Yüksekliği	1.79m	1.9m	1.73m	1.86m	1.99m	2.0m
F. Toplam Makine Uzunluğu	1.85m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.87m
G. Toplam Makine Genişliği	0.76m	0.81m	1.15m	1.15m	1.15m	1.4m
H. Dingil Mesafesi	1.37m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.22m
I. Minimum Yerden Yükseklik	0.06m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m
J. Minimum Yerden Yükseklik	0.016m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
Performans						
Nominal Yük	230kg	230kg	450kg	350kg	350kg	350kg
Genişletilmiş Platform Güvenli Çalışma Yüğü	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
Maksimum İşçi Sayısı	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	2/1
yurume Hızı	3km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h
Yurume Hızı (Kaldırılmış Durumda)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Dönüş Yarıçapı	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
Dönüş Yarıçapı - Dış Taraf	1.6m	2.1m	2.2m	2.2m	2.2m	2.6m
Kaldırma/Tahrik Motoru	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW
Yükselme/İndirme Süresi	20s/24s	31s/40s	31s/40s	60s/35s	62s/42s	88s/60s
Maksimum Tırmanma Kapasitesi	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
Maksimum Çalışma Açısı	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Kontrolle	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol
Tahrik	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler
Çok Diskli Fren	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler
Lastikler	Ø305mm ×114mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm
Güç						
Depolama Pili	135Ah Li-ion	135Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion
Şarj Cihaz	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Ağırlık						
Toplam Ağırlık	1425kg	2060kg	2320kg	2900kg	2970kg	3280kg



ZOOMLION ACCESS, önceden bildirimde bulunmaksızın teknik özelliklerde ve/veya ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün teknik özellikleri Mayıs 2025'e kadar güncellenmiştir.

Yükseklerde bizimle güvendesiniz

Makaslı, eklemli, teleskopik, dikey, çekilebilir, paletli ve araçüstü platformlardan oluşan geniş kiralık filo; belgeli ve bakımlı olarak teslim edilir. İhtiyacınıza uygun makineyi birlikte seçelim.

- ✓ Ücretsiz keşif ve makine seçimi
- ✓ Periyodik kontrol ve CE evrakları
- ✓ Operatör eğitimi
- ✓ Türkiye geneli nakliye ve teslimat
- ✓ Kiralama boyunca bakım ve yerinde servis
- ✓ 7/24 saha destek hattı

1.500+

kurumsal müşteri

CE belgeli

kontrollü teslimat

Türkiye geneli

nakliye

7/24

saha desteği

İLETİŞİM

+90 216 999 95 99

WhatsApp +90 536 915 98 11

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor