

MAKASLI PLATFORM

ZS0610C ZS1216C

Akülü makaslı platform

ÜRETİCİ · ZOOMLION



+90 216 999 95 99

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor

ZOOMLION

PALETLİ MAKASLI PLATFORMLAR

PALETLİ MAKASLI PLATFORM

ZS0610C**ZS1216C (DESTEKLİ)**

CE Standardına Uygun

ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Performans

- ▶ Lastik paletler, düşük zemin basıncı ve mükemmel engel geçme yeteneği sağlar
- ▶ İyi manevra kabiliyetine sahip pivot direksiyon
- ▶ Direksiyon ve yürüme için basit tek kulplu kontrol
- ▶ Yüksek çalışma verimliliği ile 8,8 m çalışma yüksekliği (yalnızca ZS0610C)

Maliyet Verimliliği

- ▶ Mafsallar yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
- ▶ AC motor yaşam döngüsü boyunca bakım gerektirmez

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal Kumanda Sistemi	Eğim koruma sistemi
Hareket Alarmı	Çalışma saati
Katlanabilir Korkuluklar	Platform uzatma (tek yönlü)
Flaşör	Şarj koruma sistemi
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Makas emniyet kolu
Acil durum indirme sistemi	Forklift cepleri
Acil durum durdurma butonu	Korna
Otomatik fren sistemi	Yük algılama sistemi
Dahili diyagnostik sistem	Platform AC güç kaynağı

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

- ▶ Platform hava hattı
- ▶ Platform çalışma ışıkları
- ▶ Başüstü muhafaza çubuğu
- ▶ Düşük sıcaklık hidrolik yağı
- ▶ Sentetik ayrıştırılabilir hidrolik yağ



ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

PALETLİ MAKASLI PLATFORMLAR




ZOOMLION

PALETLİ MAKASLI PLATFORM

ZS0610C/ZS1216C (DESTEKLİ)

CE Standardına Uygun

Model	ZS0610C	ZS1216C
	Metre	Metre
Boyutlar		
Çalışma Yüksekliği	8.80m	13.8m
A – Platform Yüksekliği - Açık	6.80m	11.8m
B – Platform Yüksekliği - Kapalı	1.12m	1.62m
C – Platform Uzunluğu	1.94m	2.3m
D – Platform Genişliği	0.95m	1.12m
Platform Uzatma	0.91m	0.91m
E – Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	2.26m	2.76m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	1.77m	2.23m
F – Uzunluk	2.1m	2.75m
G – Genişlik	1.05m	1.6m
H – Aks Merkezleri Aralığı	0.127m	0.15m
Performans		
Platform Kapasitesi	250kg	350kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	113kg	113kg
Maks. Çalışan sayısı (İç/Dış Mekan)	2	2
Sürüş Hızı - Kapalı	2km/h	2km/h
Sürüş Hızı - Açık	0km/h	0km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m	0m
Yürüyüş Motoru	2x1.8KW	2x4KW
Kaldırma / İndirme Süresi	34s/30s	62s/42s
Tırmanma Kabiliyeti	30%(17°)	30%(17°)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey)	2°/2°	2°/3°
Sürüş	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler
Fren	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler
Güç Kaynağı		
Aküler	4x6V/220Ah (HOPPECKE) 4x12V/270Ah (QUIMO)	8x6V/170Ah (HOPPECKE) 8x6V/180Ah (QUIMO)
Şarj Cihazı	24V/30A	48V/35A
Ağırlık		
Ağırlık	1700kg	3750kg



Yükseklerde bizimle güvendesiniz

Makaslı, eklemli, teleskopik, dikey, çekilebilir, paletli ve araçüstü platformlardan oluşan geniş kiralık filo; belgeli ve bakımlı olarak teslim edilir. İhtiyacınıza uygun makineyi birlikte seçelim.

- ✓ Ücretsiz keşif ve makine seçimi
- ✓ Periyodik kontrol ve CE evrakları
- ✓ Operatör eğitimi
- ✓ Türkiye geneli nakliye ve teslimat
- ✓ Kiralama boyunca bakım ve yerinde servis
- ✓ 7/24 saha destek hattı

1.500+

kurumsal müşteri

CE belgeli

kontrollü teslimat

Türkiye geneli

nakliye

7/24

saha desteği

İLETİŞİM

+90 216 999 95 99

WhatsApp +90 536 915 98 11

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor